

識別ID (例:コンピュータ名、管理番号)

1. インストール、アンインストールパスワード

英数字含めた8桁以上

インストール日

年 月 日

2. PC本体のUSBポートを無効にする場合のパスワード

\*利用可能なUSBメモリやUSB-HDを登録する場合は設定しないように

管理者名

英数字含めた8桁以上

USBメモリ、USB-HDの書込み

無効

既定値

有効

5. 内蔵型デ.既定値

ON

3. 管理者メールアドレス(不正検出時にメールを送信)

送信先(宛先)

送信者メールアドレス

SMTPサーバー

6. ログ出力.既定値

3ヶ月

6ヶ月

12ヶ月

OFF

既定値

全てのデバイス

USBのみ

7. 不正検出.既定値

Windows Lock

ログオフ

シャットダウン

ログオフ、シャットダウンの選択を推奨。

4. 利用可能なUSBを登録

① 利用ID メーカー、製品名、色

② 利用ID メーカー、製品名、色

③ 利用ID メーカー、製品名、色

④ 利用ID メーカー、製品名、色

⑤ 利用ID メーカー、製品名、色

⑥ 利用ID メーカー、製品名、色

⑦ 利用ID メーカー、製品名、色

⑧ 利用ID メーカー、製品名、色

⑨ 利用ID メーカー、製品名、色

⑩ 利用ID メーカー、製品名、色

⑪ 利用ID メーカー、製品名、色

⑫ 利用ID メーカー、製品名、色

⑬ 利用ID メーカー、製品名、色

⑭ 利用ID メーカー、製品名、色

⑮ 利用ID メーカー、製品名、色

⑯ 利用ID メーカー、製品名、色

⑰ 利用ID メーカー、製品名、色

⑱ 利用ID メーカー、製品名、色

⑲ 利用ID メーカー、製品名、色

⑳ 利用ID メーカー、製品名、色

\* セキュアリストExport時の名称

.select